

# 695XL

## Sierra de gasolina más versátil y profunda

Las nuevas prestaciones de la 695XL incluyen un motor fácil de arrancar gracias a un sistema de encendido de alta energía y unos componentes duraderos que incluyen un nuevo silenciador, carburador, pistón y cilindro. Disponible con espadas de 12 pulgadas (30 cm) - 16 pulgadas (40 cm) y toda la serie de cadenas de diamante MAX, ProForce y PowerGrit. Basada en la plataforma de la famosa 695, la 695XL es la sierra de gasolina ICS de mayor potencia para un uso frecuente en la construcción en general y en instalaciones de los profesionales del hormigón.

### ESPECIFICACIONES DE LA 695XL

Tipo de motor	2 tiempos, refrigerado por aire
Cilindrada	94 cc (5,7 cu-in)
Caballos de potencia	4,8 kW (6,4 hp) @ 9000 rpm
Par de apriete	5,7 Nm (50,4 in-lbs) @ 7200 rpm
Velocidad del motor	9300 +/- 150 rpm (máx) 2700 +/- 100 rpm (ralentí)
Velocidad de la cadena a velocidad máxima	28 m/s (5500 ft/min)
Peso	9,5 kg (21 lbs) cabeza motora solamente
Dimensiones	46 cm (18 in) de largo 36 cm (14 in) de alto 30 cm (12 in) de ancho
Arranque	Resistente al retroceso, polvo y agua
Encendido	Encendido electrónico especial resistente al agua
Mezcla de combustible	2% (50:1) gasolina-aceite
Capacidad de combustible	1 litro (0,26 galones)
Requisitos del suministro de agua	Mínimo 1,5 bar (20 psi)
Requisitos del caudal de agua	Mínima: 4lpm (1 gpm)
Nivel acústico garantizado $L_{wa}$ (1)	115 dB(A); ( $K_{wa}=1,0$ dB(A))
Presión acústica equivalente en el oído del operario $L_{pA}$	104,6 dB(A) ( $K=1,0$ dB(A))
Vibración $a_{hv,eq}$ cortando hormigón (2)	3,6 m/s <sup>2</sup> ( $K=1,0$ m/s <sup>2</sup> ) empuñadura frontal 3,1 m/s <sup>2</sup> ( $K=1,0$ m/s <sup>2</sup> ) empuñadura trasera
Vibración $a_{nv,eq}$ cortando tubos (2)	5,62 m/s <sup>2</sup> ( $K=0,2$ m/s <sup>2</sup> ) empuñadura frontal 5,28 m/s <sup>2</sup> ( $K=0,2$ m/s <sup>2</sup> ) empuñadura trasera

(1) Medido conforme a ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010

(2) Medido conforme a SO5349=1:2001 y IS 22867:2011


ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259  
© 2015 ICS, Blount International Inc. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Los precios y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Reservados todos los derechos. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 y PowerGrit son marcas registradas de ICS. La mejor manera de cortar hormigón, DCT, TSS, ProFORCE y TwinMAX son marcas registradas de ICS.0515





Corte profundo para abrir aberturas obstruidas o estrechas



Cadena fácil de tensar



Corte de hierro dúctil más seguro



Versátil

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259  
© 2015 ICS, Blount International Inc. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Los precios y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Reservados todos los derechos. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 y PowerGrit son marcas registradas de ICS. La mejor manera de cortar hormigón, DCT, TSS, ProFORCE y TwinMAX son marcas registradas de ICS.0515