

680ES

Tronçonneuse à essence pour le découpage en profondeur

Conçue pour répondre aux besoins des entreprises générales du bâtiment en matière d'utilisation et de polyvalence, la tronçonneuse 680ES se distingue par sa fiabilité et sa qualité. Sa nouvelle manette multifonction facilite le démarrage et permet de commander le starter, ainsi que les fonctions marche et arrêt. Le capot noir du bloc moteur dissimule des circuits de carburation et d'allumage de conception spéciale, qui travaillent de concert pour assurer un démarrage facile, un meilleur refroidissement et une fiabilité de fonctionnement à toute hauteur. Elle est compatible avec des guides de 30 cm et 35 cm, ainsi qu'avec toute la gamme de chaînes diamantées MAX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 680ES

Type moteur	2 temps, refroidi par air
Cylindrée	76,5 cm ³
Puissance	3,7 kW à 9 500 tpm
Couple	4,1 Nm à 6 500 tpm
Régime moteur	11500 +/- 500 tpm (max.) 2 800 à 3 200 tpm (au ralenti)
Vitesse de la chaîne à puissance max.	34,5 m/s.
Poids	9,5 kg, bloc moteur nu
Dimensions du bloc moteur	Longueur 46 cm, hauteur 29 cm, largeur 25 cm
Lanceur	Étanche à la poussière et à l'eau
Allumage	Allumage électronique spécial étanche à l'eau
Mélange de carburant	Essence-huile à 50:1 (2%)
Contenance du réservoir	0,88 litre
Pression hydraulique requise	Minimum 1,5 bars
Débit d'eau requis	Minimum : 4 lpm
Niveau de puissance acoustique garanti, L _{wa} (1)	117 dB(A) (K _{wa} = 3,0 dB(A))
Pression acoustique équivalente perçue par l'utilisateur, en L _{PA} (1)	101,0 dB(A) (K = 2,0 dB(A))
Vibration, a _{nv, eq} Découpage béton (2)	Poignée avant : 7,2 m/s ² (K=1,0 m/s ²) Poignée arrière : 8,5 m/s ² (K=1,0 m/s ²)

(1) Mesure réalisée conformément à l'ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010

(2) Mesure réalisée conformément à l'ISO5349-1:2001 et l'IS 22867:2011

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259

© Copyright 2016 ICS, Blount Inc. La Politique de confidentialité est susceptible d'être modifiée sans préavis.

Les prix et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Tous droits réservés. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 et PowerGrit sont des marques déposées d'ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE et TwinMAX sont des marques déposées d'ICS.0216



Filtre à air en polyester
conçu spécialement
pour le découpage
humide


Compatible avec le guide
EuroMAX™ et les chaînes
jusqu'à 35 cm

La manette
multifonction
commande le starter,
ainsi que les modes
marche et arrêt

L'adaptateur de pignon
prolongé facilite le
montage de la chaîne




Outil de découpage
en profondeur dans des
ouvertures obstruées
ou petites



Réglage simple de
la tension de la chaîne



Possibilité de découpes
carrées 10 cm x 10 cm



Démarrage facile par tous
temps

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259
© Copyright 2016 ICS, Blount Inc. La Politique de confidentialité est susceptible d'être modifiée sans préavis.

Les prix et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Tous droits réservés. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 et PowerGrit sont des marques déposées d'ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE et TwinMAX sont des marques déposées d'ICS.0216